

## CONFIGURACIÓ INICIAL DEL COMMUTADOR

```
#  
#-----Des de consola-----  
Switch>enable  
Switch#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Switch(config)#hostname Comutador10  
Comutador10(config)#enable secret fjeclot  
Comutador10(config)#line vty 0 4  
Comutador10(config-line)#password fjeclot  
Comutador10(config-line)#exit  
Comutador10(config)#line console 0  
Comutador10(config-line)#password fjeclot  
Comutador10(config-line)#login  
Comutador10(config-line)#exit  
Comutador10(config)#banner motd "Accés a Comutador10 només per usuaris autoritzats"  
Comutador10(config)#exit  
Comutador10#clock set 13:39:10 23 September 2022  
Comutador10#show clock  
Comutador10#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Comutador10(config)#interface vlan 1  
Comutador10(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  
Comutador10(config-if)#ip default-gateway 192.168.1.1  
Comutador10(config-if)# no shutdown  
Comutador10(config)#exit  
Comutador10#show ip interface vlan 1  
Comutador10#copy running-config startup-config  
-----Des de Telnet-----  
Comutador10>en  
Password:  
Comutador10#show running-config  
Comutador10#show startup-config  
Comutador10#show interfaces vlan 1  
Comutador10#show interface vlan 1
```